



Spécial-Marché 1175.6SMG/SMiG

DESIGN

La gamme «Spécial-Marché» a été conçue en réponse aux besoins des commerçants : poids limité, encombrement minimal et mobilité ; autant d'atouts permettant une appropriation aisée.

Les équipements ergonomiques offrent aux chalandes le spectacle attirant et les odeurs appétissantes qu'ils aiment à retrouver sur les marchés ou les étals.

Compétitives, solides, économiques, les rôtissoires «Spécial-Marché» offriront à leurs acquéreurs la satisfaction d'un rendement rapide, dans le respect de la qualité de cuisson.

CARACTERISTIQUES

- Efficacité énergétique
- 2 Vitres K-glass (démontables pour transport)
- Moteur indépendant pour chaque broche
- Broches avec poignées en bakélite
- Bac à graisse amovible avec vidange intégrée
- Brûleurs infra-rouge indépendants avec plaquette de céramiques interchangeables
- Eclairage optionnel
- Livrée avec 6 broches Cuissanpics (CUI1175)
- Toit de protection amovible personnalisé en option
- Montée sur socle à roulettes



1175.6SMG

Finition façade en émail noir et inox



DETAILS TECHNIQUES

Aperçu de quelques fonctionnalités standard.

	Plaquettes céramiques démontables et interchangeables (gain financier important).		Charnières robustes étudiées pour une utilisation intense, avec blocage intégré à l'ouverture et à la fermeture.		Séparation des compartiments gaz et électrique pour éviter les risques d'incendies.
	Moteurs indépendants, pivotants et ajustables en profondeur pour un positionnement facile des broches.		Vitrage K-glass anti-brûlure pour réduction des pertes calorifiques (économie d'énergie).		Double-paroi amovible pour empêcher la pénétration des graisses dans les parties techniques.

ACCESSOIRES

De nombreux accessoires sont disponibles. Videos des [accessoires](#) disponibles.

CUI1175 Broche CUISSANPICS anti-coupures.		BP1175 broche volailles.		BRC1175 Broche panier.	
BS1175 broche sabre pour jambon / dinde.		BRRO1175 Broche rôtis.		BA1175 broche agneau / cochon de lait.	
BCR1175 Broche «crapaudine».		DEC Décrocheur de broches.		AT Allume-torche.	

Vue de face


Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)

Vue de côté

Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)

Vue de dessus

Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)



1175.6SMiG
Finition inox



Révision :
Janvier 2019

SPECIFICATIONS

Capacité	24/30 volailles
Puissance gaz	30 kW
Consommation gaz	Gaz naturel : 3 m ³ /h ; Propane : 2,32 kg/h
Electricité	230 V 50/60 Hz + terre 0,53 kW
Poids et dimensions (HxLxP)	135 kg ; 1985 x 1175 x 625 mm
Dégagement	51 cm à gauche, 5 cm à droite, 10 cm à l'arrière
Garantie	1 an sur pièces (vitrage exclus)



DISTRIBUTEUR / REVENDEUR

Rotisol S.A.S.

Zone industrielle La Trentaine, Avenue Gustave Eiffel
77507 Chelles cedex - FRANCE

FRANCE :- adv@rotisol.com - Tel : 01 64 21 80 00

EXPORT :- s.bennell@rotisol.com